



DNS Factsheet

Gültigkeit

Dieses DNS-Factsheet gilt ausschliesslich für Kunden, deren Webhosting, Windows Hosting oder E-Mail Hosting im Rahmen der Übernahme der Hosting Sparte von Phoenix Systems AG zu green.ch AG migriert werden.

Weiter findet dieses Factsheet Anwendung bei denjenigen Kunden, deren Domain Registration und insbesondere dessen DNS-Zone bis anhin nicht durch Phoenix Systems verwaltet wurde. Die betroffenen «externen» Domains sind in Ihrem Migrationsschreiben aufgelistet. Domains, deren Registration sowie DNS-Zone bisher durch Phoenix Systems verwaltet wurden, werden bei der Migration automatisch umgestellt.

Zeitpunkt der Umstellung

Die DNS Einträge dürfen frühestens während der Migration umgestellt werden. Den Zeitpunkt der Migration haben Sie schriftlich per E-Mail oder Brief erhalten.

A-Records

| Bisheriger Server (Linux) | Alter Wert | Neuer Wert |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| WH25 Plesk-Server Linux | 91.193.20.50 | 194.191.24.35 |
| WH30 Plesk-Server Linux | 91.193.20.32 | 194.191.24.16 |
| WH32 Plesk-Server Linux | 91.193.20.28 | 194.191.24.22 |
| WH33 Plesk-Server Linux | 91.193.20.133 | 194.191.24.23 |
| WH40 Plesk-Server Linux | 91.193.20.80 | 194.191.24.17 |
| WH47 Plesk-Server Linux | 91.193.20.21 | 194.191.24.18 |
| WH48 Plesk-Server Linux | 91.193.20.72 | 194.191.24.19 |

| Bisherige Server (Windows) | Alter Wert | Neuer Wert |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| WH34 Plesk-Server Windows | 91.193.20.134 | 194.191.24.153 |
| WH37 Plesk-Server Windows | 91.193.20.54 | 194.191.24.153 |
| WH42 Plesk-Server Windows | 91.193.20.24 | 194.191.24.154 |
| WH45 Plesk-Server Windows | 91.193.20.35 | 194.191.24.154 |



DNS Records für E-Mail Service

Wenn Sie bisher den E-Mail Service Ihres Hostings verwendet haben, so sind weitere DNS-Einträge anzupassen. Sie haben den E-Mail Service des Hostings genutzt, wenn bei den MX-Records bisher einer der folgenden Einträge vorhanden war:

- mxsf10.weblink.ch; mxsf50.weblink.ch
- wh25.weblink.ch; wh30.weblink.ch; wh32.weblink.ch; wh34.weblink.ch; wh37.weblink.ch; wh42.weblink.ch; wh45.weblink.ch; wh47.weblink.ch

Wichtig! Die nachfolgenden Anpassungen sind **nicht nötig**, wenn Sie Ihren E-Mail Service extern (z.B. Exchange, Microsoft 365, etc.) betreiben.

MX-Records

Löschen Sie die alten MX-Records und tragen Sie ausschliesslich die neuen MX-Einträge ein.

| HOST | TTL | TYP | PRIO | WERT |
|---------------|------|-----|------|------------------------|
| [LEER] oder @ | 3600 | MX | 10 | mx01.servicehoster.ch. |
| [LEER] oder @ | 3600 | MX | 10 | mx02.servicehoster.ch. |

CNAME-Records

| HOST | TTL | TYP | PRIO | WERT |
|--------------|-----|-------|------|------------------------------------|
| autoconfig | 600 | CNAME | | autodiscover.cloudpit.io. |
| autodiscover | 600 | CNAME | | redirect-autodiscover.cloudpit.io. |

TXT-Records «SPF»

War bisher noch kein «SPF» Eintrag vorhanden oder lediglich der bisherige Standard SFP im Einsatz (v=spf1 a mx ip4:91.193.20.0/24 ~all) so können Sie neu den nachfolgenden Eintrag verwenden.

| HOST | TTL | TYP | PRIO | WERT |
|------|-----|-----|------|---|
| | 600 | TXT | | v=spf1 include:servicehoster.ch a mx ~all |

Sind in Ihrem SFP-Eintrag noch andere include(s) oder IP-Adressen aufgelistet, beispielsweise von anderen Mailing Plattformen für Newsletter oder ähnliches, so ergänzen Sie lediglich die fehlenden Teile. In der Regel fehlt dann noch: 'include:servicehoster.ch' .



A-Record 'mail-in' für E-Mail Service

Dieser A-Record war bisher noch nicht vorhanden und muss neu erstellt werden.

| HOST | TTL | TYP | PRIO | WERT |
|---------|-----|-----|------|--|
| mail-in | 600 | A | | Für die richtige IP-Adresse prüfen Sie die nachfolgenden Tabellen. |

A-Record 'mail-in' bei Linux Server

Die A-Records für den Host 'mail-in' sind bei Linux Servern identisch wie bei der Auflistung auf Seite 1. Sie können also die selbe IP-Adresse verwenden.

| Bisheriger Server (Linux) | Neuer Wert |
|---------------------------|---------------|
| WH25 Plesk-Server Linux | 194.191.24.35 |
| WH30 Plesk-Server Linux | 194.191.24.16 |
| WH32 Plesk-Server Linux | 194.191.24.22 |
| WH33 Plesk-Server Linux | 194.191.24.23 |
| WH40 Plesk-Server Linux | 194.191.24.17 |
| WH47 Plesk-Server Linux | 194.191.24.18 |
| WH48 Plesk-Server Linux | 194.191.24.19 |

A-Record 'mail-in' bei Windows Server

Die A-Records für den Host 'mail-in' sind bei Windows Servern **nicht** identisch wie bei der Auflistung auf Seite 1. Tragen Sie die entsprechende IP-Adresse aus der letzten Spalte ein.

| Bisherige Server (Windows) | Alter Wert (Seite 1) | Neuer Wert (Seite 1) | Neuer Wert für 'mail-in' |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| WH34 Plesk-Server Windows | 91.193.20.134 | 194.191.24.153 | 194.191.24.53 |
| WH37 Plesk-Server Windows | 91.193.20.54 | 194.191.24.153 | 194.191.24.53 |
| WH42 Plesk-Server Windows | 91.193.20.24 | 194.191.24.154 | 194.191.24.54 |
| WH45 Plesk-Server Windows | 91.193.20.35 | 194.191.24.154 | 194.191.24.54 |